

TEHNIČKA UPUTA**Proizvod: MC5, Zidarski cement****Razred čvrstoće: 5, prema normi EN 413-1:2011****Razred čvrstoće: 5, prema normi BAS EN 413-1:2012****Opis proizvoda i namjena:**

Sastav: minimalno 25% portlandskog cementnog klinkera; do 75% miješanog dodatka, kombinacija vapnenca (LL) i zgure visoke peći (S); do 1% kemijskog dodatka; regulator vezivanja (prirodni gips).

Namijenjen je pripremi morta za zidanje, cementnog šprica te grube i fine žbuke (za ručno vanjsko i unutarnje žbukanje).

Isporka:

Istovar uvrečanog cementa vršiti u natkrivenom prostoru, zaštićenom od atmosferilija (vlage) ili po suhom vremenu. Prilikom istovara paziti da ne dođe do oštećenja paleta ili vreća

Transport i skladištenje:

Transport uvrečanog cementa vršiti obavezno u natkrivenom tovarnom prostoru vozila, zaštićenom od atmosferilija (vlage).

Vreću s proizvodom skladištiti na suhom mjestu zaštićenom od atmosferilija, iznad zemlje na paleti ili drugoj suhoj podlozi; ne preporuča se slaganje više od deset vreća u visinu.

Rok uporabe: 12 mjeseci od dana pakiranja otisnutog na vreći uz poštivanje uvjeta transporta i skladištenja.

Certifikat o stalnosti svojstava proizvoda: Izdan od strane Instituta IGH d.d. Zagreb.

Izjava o svojstvima: 2477-CPR-2767-NC05-001 od 01.09.2020. Izjava o svojstvima dostupna na: www.nexe.hr / PROIZVODI I USLUGE/ Cement/ Izjava o svojstvima MC5 (broj: 2477-CPR-2767-NC05-001)

Za tržište Bosne i Hercegovine:






Certifikat o usklađenosti: 28/21, izdan od strane GIT d.o.o. Tuzla. Datum izdanja: 29.10.2021.

Izjava o usklađenosti: Prijepis izjave o usklađenosti naveden je na vreći. Izjava o usklađenosti dostupna na www.nexe.hr / PROIZVODI I USLUGE/ Cement/ Izjava o usklađenosti MC5-15.03.2022.

UVOZNICI ZA BOSNU I HERCEGOVINU:

NEXE BETON d.o.o. SARAJEVO, Alipašina 22a, 71000 Sarajevo, BiH
BOSKOMM d.o.o. ODŽAK, Bosanska 10-12, 76290 Odžak, BiH
ALMY d.o.o. ZENICA, Vrandučka bb - Pečuj, 72000 Zenica, BiH
EUROGRAND d.o.o. PRNJAVOR, Magistralni put bb, 78430 Prnjavor, BiH
TOPDOM-B&H d.o.o. BANJA LUKA, Branka Popovića 41d, 78000 Banja Luka, BiH
VERENSTAN d.o.o. ŽIVINICE, Gostelja br. 104, 75270 Živinice, BiH
ZEKA-COMERC d.o.o. GRAČANICA, Branilaca grada bb, 75320 Gračanica, BiH
DŽENEX d.o.o. TUZLA, Krečanska 5-D, 75000 Tuzla, BIH
PIRO-PROMET d.o.o. TEŠANJ, Bukva bb, 74260 Tešanj, BiH
ŽELJO-COMMERCE d.o.o., Gornji Brezik 175, 76100 Brčko, BiH
VASELIĆ d.o.o., Rastuša bb, Rastuša, 74270 Teslić, BiH
JANJOŠ-TRANS d.o.o. PRIJEDOR, Svale bb, 79101 Prijedor, BiH
EĆIMOVIĆ d.o.o. GRADIŠKA, Put srpske vojske bb, 78400 Gradiška, BiH
INTERDOM d.o.o. BANJA LUKA, Dubička 189, 78000 Banja Luka, BiH
BOJANIĆ d.o.o. JAJCE, Slavka Jelice Švabe bb, 70101 Jajce, BiH
KEŠ d.o.o. MOSTAR, Ortiješ bb, 88000 Mostar, BiH
1. MAJ d.o.o. KOZARSKA DUBICA, Prvomajska bb, 79240 Kozarska Dubica, BiH
GALAX d.o.o., Žabarska 13, 76273 Donji Žabar, BiH
SILO PAVLOVIĆ d.o.o. ŽEPČE, Selište bb, 72230 Žepče, BiH
TOČAK d.o.o. TEŠANJ, Ul. Rosulje broj 114, 74260 Tešanj, BIH

Upute za uporabu

			
	1	3	Količina vode ovisi o vlažnosti pijeska
	1	3	

Napomena: omjeri dani u tablici su orijentacijski. Prilikom doziranja pridržavati se projekta morta.

Karakteristike

Mehanička i fizikalna svojstva:	MC5, NAMAL	EN 413-1
Sadržaj zraka svježeg morta (%)	13	≥ 8 ≤ 22
Sposobnost zadržavanja vode (%)	88	≥ 80
Postojanost volumena po Le Chatelieru (mm)	0,4	≤ 10
Početak vezivanja (min)	200	≥ 60
Finoća, ostatak na situ 0,09 mm (%)	10,5	≤ 15
Tlačne čvrstoće nakon 28 dana (MPa)	9	≥ 5 ≤ 15
Kemijska svojstva:		
SO ₃ (%)	1,7	≤ 2,5

Podaci dani za sastav cementa i vrijednosti u tablici svojstava, karakteristični su i aproksimativni.



Ambalažu je potrebno odvojeno sakupljati. Zabranjeno odlaganje u miješani komunalni otpad.



Sadržaj u vodi topivog kroma (VI) < 2 ppm
 Cementu je dodano sredstvo za snižavanje sadržaja u vodi topivog kroma (VI).



OPASNOST

UFI: CM10-X0T1-P00A-MYTA

H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
H315 Nadražuje kožu
H317 Može uzrokovati alergijsku reakciju na koži
H335 Može nadražiti dišni sustav
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305+P351+P338+P310: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P302+P352+P333+P313: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P261+P304+P340+P312 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola. AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

NEXE d.d.
 TAJNOVAC 1
 31500 NAŠICE
 Republika Hrvatska
 ☎ +385 (0)31 616 100
 ☎ +385 (0)31 609 027
 www.nexe.hr