

TEHNIČKO UPUTSTVO**Proizvod:** MC5, Zidarski cement**Razred čvrstoće:** 5, prema normi EN 413-1:2011**Sastav:** minimalno 25% portlandskog cementnog klinkera; do 75% mešanog dodatka, kombinacija krečnjaka (LL) i šljake iz visoke peći (S); do 1% hemijskog dodatka; regulator vezivanja (prirodni gips).

Namenjen je pravljenju maltera za zidanje, cementnog šprica za grube i fine maltere (za ručno spoljašnje i unutrašnje malterisanje).

Isporuka, transport i skladištenje:

Transport džakiranog cementa vršiti obavezno u natkrivenom tovarnom prostoru vozila, zaštićenom od atmosferilija (vlage).

Džak s proizvodom skladištiti na suvom mestu zaštićenom od atmosferilija, iznad zemlje na paleti ili drugoj suvoj podlozi; ne preporuča se slaganje više od deset džakova u visinu.

Upotrebljivo do: 12 meseci od dana pakovanja koji je odštampan na džaku uz poštovanje uslova transporta i skladištenja.**UVOZNIK ZA REPUBLIKU SRBIJU:****Nexe beton d.o.o. Novi Sad**

Sedište: Put Šajkaškog odreda 7v, 21000 Novi Sad, Srbija, telefon: +381 (0)21 820 280

Upute za uporabu

	1	3	Količina vode zavisi od vlažnosti peska
	1	3	

Napomena: Mere date u tabeli su orijentacione. Prilikom doziranja pridržavati se projekta maltera.**Karakteristike**

Fizičko-mehaničke karakteristike:	MC5, NAMAL	EN 413-1
Sadržaj vazduha svežeg maltera (%)	13	$\geq 8 \leq 22$
Sposobnost zadržavanja vode (%)	88	≥ 80
Ekspanzija - LeChatelier (mm)	0,4	≤ 10
Početak vezivanja (min)	200	≥ 60
Finoća, ostatak na situ 0,09 mm (%)	10,5	≤ 15
Pritisne čvrstoće nakon 28 dana (MPa)	9	$\geq 5 \leq 15$
Hemijski sastav:		
SO ₃ (%)	1,7	$\leq 2,5$

Podaci dati za sastav cementa i vrednosti u tabeli svojstava, karakteristični su i aproksimativni



Ambalaža mora da se odvojeno sakuplja, zabranjeno odlaganje u mešani komunalni otpad.



Sadržaj u vodi topivog kroma (VI) < 2 ppm
Cementu je dodano sredstvo za snižavanje sadržaja u vodi topivog kroma (VI).



OPASNOST

H318 Dovodi do teškog oštećenja oka
H315 Izaziva iritaciju kože
H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži
H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa
P102 Čuvati van domaćaja dece.
P280 Nosići zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
P302+P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode i sapuna.
P333+P313 Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/mišljenje.
P304+P340 AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje
P312 Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara, ako se osećate loše
P501 Odlaganje sadržaja/ ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.

NEXE d.d.
TAJNOVAC 1
31500 NAŠICE
Republika Hrvatska
☎ +385 (0)31 616 100
📠 +385 (0)31 609 027
www.nexe.hr